Scheda Tecnica

# INFINITY SABBIATO

*FINITURA DECORATIVA SABBIATO*

250

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

INFINITY SABBIATO é una finitura decorativa lavabile per interni ed esterni, per rifinire ed abbellire, con piacevoli effetti, molteplici superfici quali intonaco, cartongesso, cemento ed altri tipi di supporto. A base di leganti acrilici, sfere di ceramica e miche selezionate in dispersione acquosa. Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno. Unisce in se buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali, è permeabile al vapor acqueo ed è praticamente inodore. Pittura a Zero VOC.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Peso specifico:** Kg./lt.: 0,90 - 1,10 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
**Viscosità di fornitura:** Tixotropica
**Colori:** Argento, Oro, Rame
**Resistenza all'abrasione:** ≤ 25000 colpi spazzola Gardner(ASTM 2486) a completa essiccazione e polimerizzazione dopo circa 10 gg
**Lavaggio attrezzi:** Acqua
**Stoccaggio:** Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
**Confezioni:** 1 lt - 2,5 lt - 5 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI O VERNICIATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua, applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare INFINITY SABBIATO diluito max 5 % con acqua.

**MURI ESTERNI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti,, applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare INFINITY SABBIATO diluito max 5 % con acqua.
NOTA BENE:
In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro ciclo antimuffa e additivare INFINITY SABBIATO con l'additivo antimuffa o antialga. A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura

## SISTEMI APPLICATIVI

**EFFETTO SABBIATO:** Applicare uno strato uniforme di INFINITY SABBIATO mediante pennello lavorandolo in tutte le direzione non terminando l'applicazione in linea retta altrimenti si evidenzieranno antiestetiche attaccature . Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica.

**EFFETTO RIGATO:** Applicare uno strato uniforme di SABBIATO mediante un rullo di lana e prima che il prodotto inizi ad asciugare ripassare con apposita spazzola effettuando o movimenti verticali o movimenti semicircolari.

**EFFETTO GLITTERATO:** Aggiungere 15 gr di GLITTER per litro di SABBIATO nell'ultima mano , seguendo uno dei cicli su riportati. La quantità di GLITTER può essere aumentata in base all'effetto desiderato.

**Damaskolor S.r.l.** Via D'Angerio,12 - 80035 Nola (NA) Sede operativa Via Boscofangone Zona ASI Nola
Tel +39.081.821.43.39 +39.081.821.05.18 - Fax 081.311.04.96 www.damaskolor.it - P.IVA 04006251211

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

***DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006*** Cat.A/l, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene al massimo 50g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

**STRUMENTI:** Pennello - Guanto - Tampone

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso

**RESA TEORICA:** 8 - 10 mq/lt

**ESSICCAZIONE:** Fuori polvere : 1 ora
Completa: 12 ore

*Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.*

**Damaskolor S.r.l.** Via D'Angerio,12 - 80035 Nola (NA) Sede operativa Via Boscofangone Zona ASI Nola
Tel +39.081.821.43.39 +39.081.821.05.18 - Fax 081.311.04.96 www.damaskolor.it - P.IVA 04006251211